

CALENTADORES SOLARES PLANOS

CALENTADOR SOLAR MODELO AXOL 150 LITROS Colector Domestico aluminio de 2 m2 y tanque porcelanizado. Hasta 6 kg/cm2



Opera con tinaco, hidroneumático, tanque elevado o presión municipal hasta 6 kg/cm2
Colector solar alucobre con pintura selectiva y cubierta de policarbonato. *Recomendado para zonas templadas o calidas, no recomendable para playas*

Incluye: Base, colector, tanque, soporte delantero, kitt de conexiones y de Fijación

CALENTADOR SOLAR MODELO AXOL 240 LITROS 2 Colectores Domestico aluminio de 2 m2. Tanque con recubrimiento anticorrosivo. Hasta 6 kg/cm2



Opera con tinaco, hidroneumático, tanque elevado o presión municipal hasta 6 kg/cm2
Colector solar 100% cobre, soldadura de ultra frecuencia, superficie selectiva y cubierta de policarbonato. *Recomendado todas las zonas incluso de alta salinidad como playas.*

Incluye: Base, colector, tanque, soporte delantero, kitt de conexiones y de fijación.

CALENTADOR SOLAR MODELO AXOL 240 LITROS 2 Colectores alucobre Domestico aluminio de 2 m2. Tanque con recubrimiento anticorrosivo. Hasta 6 kg/cm2



Opera con presiones de hasta 6 kg/cm2.
Dos colectores solares alucobre con pintura selectiva y cubierta de policarbonato *Recomendado para zonas templadas o calidas, no recomendable para playas*

Incluye: Base, 2 colectores, tanque, soporte delantero, kitt de conexiones y de fijación

CALENTADOR SOLAR MODELO AXOL CLASS 240 LITROS
Colector Domestico Tinox 2 m2. Tanque con recubrimiento anticorrosivo.
Hasta 6 kg/cm²



Opera con presiones de hasta 6 kg/cm². Dos colectores 100% cobre, ultra frecuencia, superficie selectiva y cubierta de policarbonato. *Recomendado para todas las zonas, incluso de alta salinidad como playas*

Incluye: Base, 2 colectores, tanque, soporte delantero, kilt de conexiones y de fijación

COMPLEMENTOS DE LOS CALENTADORES SOLARES PLANOS



VÁLVULA DE PROTECCION ANTICONGELAMIENTO
Uso obligatorio para zonas con heladas.

Abre a 5 °C para proteger sistemas axol de Obligatorio para AXOL con hidroneumático, congelamiento. Obligatoria en zonas con heladas. Sus medidas 100mm ø x 80mm



VÁLVULA DE ALIVIO DE PRESION 1/2"
Calibrada a una presión de apertura de 7 kg/cm²

Abre a 7 kg/cm² para proteger el tanque. Obligatorio para AXOL con hidroneumático, tanque elevado o presión municipal



VÁLVULA ELIMINADORA DE AIRE EN 1/2"

Elimina el aire del tanque AXOL. Obligatoria para AXOL que se use a presión. Sus medidas 70 mm x 35 mm

***** La ausencia de válvula de alivio de presión, anticongelamiento y eliminadora de aire en casos donde son necesarias, anula la garantía del producto axol.*****